

Billede på vej!  
Bilder på väg!  
Neue Fotos kommen später.

Merke: Et tregulv er et levende naturmateriale og gulvet som leveres, kan derfor avvike fra det som vises.

# MOLAND SANDGATE WIDEPLANK

EIK, HVIT OLJE, BRUSHED / LIVING / 15 MM

3-lags wideplank, bygget opp med mellomlag av trelameller, ca. 4,0 mm slitasjelag, og 4-sidet macro-fas.  
For ytterligere informasjon, se spesifikasjonene.

## PRODUKTBEKRIVELSE

Plankegulv er på fremmarsj, og det er ikke uten grunn. Plankenes lange linjer skaper et elegant og vakkert helhetsinntrykk i rommet. Plankebredden velges normalt ut fra rommets dimensjoner. Moland Sandgate Wideplank er 260 mm i bredden.

## KVALITET

Bak varemerket Moland skjuler det seg mange års erfaring samt et høyt kvalitetskrav til våre tallrike innovative løsninger innenfor tre- og vinylgulv og overflatebehandlinger. Produktpaletten omfatter limfri leggesystemer (klikk-systemer), med bjelkelag og gulv til liming.

## FORDELER

Vi er hele tiden på jakt etter nye muligheter for å fremstille et gulv som du kan få glede av fra første dag, og mange årti fremover. Vi er også kjent for ekstremt korte leveringstider, høyt service-nivå, troverdighet, dynamikk og ikke minst godt humør. Vi gjør nemlig ikke tingene mer komplisert enn nødvendig.


## PRODUKTDATA

<b>Artikkelnr.</b>	14803263
<b>Artikkelnavn</b>	Moland Sandgate
<b>Produktserie</b>	Living
<b>Tresort</b>	Eik
<b>Type</b>	Wideplank
<b>Overflate</b>	Hvit olje
<b>Struktur</b>	Brushed
<b>m<sup>2</sup> pr. pakke</b>	3,43
<b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>	137,2
<b>NOBB nr.</b>	1938716
<b>EAN-nr.</b>	5705569047149

<b>Slitelag</b>	4 mm
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Bredde</b>	260 mm
<b>Lengde</b>	2200 mm
<b>Kanter</b>	4-sidet micro-fas
<b>Oppbygging</b>	3-lags
<b>LOC-system</b>	M2 - limfrit klikk-system
<b>Legging</b>	Til flytende legging
<b>Egnet til gulvvarme?</b>	Ja
<b>Egnet til Skipsgulv?</b>	Ja
<b>På Lager?</b>	Ja, med forbehold om mellom salg

**Annet** Opptil 12,5% kan være i kortere lengder

## OPPBYGGING



Topplaget i plank er slitesterkt edeltre i brettet fulle bredde, utført med en overflatebehandling i olje eller lakk (se for øvrig spesifikasjoner for topplagstykkelse). Mellomlaget er tverrlameller av nåletré, som gir gulvet styrke. Til finéren på baksiden brukes nåletré som sikrer et stabilt gulv.



SKAN KODEN OG FÅ MER INFORMASJON OM  
PRODUKTET PÅ VÅR NETTSIDE

[WWW.TREGULV.MOLAND.BIZ](http://WWW.TREGULV.MOLAND.BIZ)